

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Denna blankett fylls lämpligen i av fastighetsägaren i samråd med entreprenören/företaget som ska utföra grävningen.

För eventuella frågor hänvisas till kommunens miljöinspektörer som nås på telefon via kommunens växel 0382-152 00 eller via mejl genom funktionsbrevlådan miljobygg@savsjo.se

Du kommer i ett senare skede att behöva betala en avgift enligt gällande taxa för handläggningen och prövningen av inrättandet av avloppsanläggningen. Avgiften fastställs årligen av myndighetsnämnden. Se mer på kommunens hemsida under taxor och avgifter: <https://savsjo.se/kommun-och-politik/styrande-dokument/taxor-och-avgifter.html>

Frågor eller fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Ta gärna en kopia på ifylld ansökan/anmälan. Du kommer inte att få någon bekräftelse av din ansökan/anmälan utan vi hör i stället av oss inom kort för att boka ett platsbesök.

Ifylld blankett ska skickas till Myndighetsförvaltningen, 576 80 Sävsjö.

Kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning

Sökandes kontaktuppgifter och fastighetsbeteckning

För- och efternamn*	Fastighetsbeteckning*
Mejl	Telefon*

Kontaktuppgifter till ansvarig entreprenör

Företag/entreprenör som ska utföra tjänsten*	Kontaktperson
Mejl*	Telefon*

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen

De personuppgifter som lämnas i denna blankett registreras och lagras i vårt ärendehanteringssystem under hela anläggningens livslängd, med myndighetsutövning som laglig grund för behandlingen. Myndighetsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, kommer att hantera uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur andra register/källor. Den registrerade har rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade, i vissa fall få uppgifter raderade samt i vissa fall få rättelse om något är felaktigt. Personuppgifterna överförs inte till tredje land och vi använder oss inte av ett automatiserat beslutsfattande.

Läs mer på www.savsjo.se/personuppgifter eller ring Sävsjö kommuns växel på 0382-152 00.

Belastning av anläggningen

Enligt 13 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för vattentoalett, eller för att ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning. Även ändringar av teknik eller placering kan omfattas. Enligt 14 § FMH gäller anmälningsplikt vid andra typer av avloppsanläggningar, eller vid väsentlig förändring av mängd eller sammansättning av avloppsvattnet. Ökad belastning, exempelvis fler personer eller ändrad användning kan därmed utlösa tillstånds- eller anmälningsplikt beroende av påverkan på anläggningens funktion och miljörisk.

Belastning

Antal bostäder anläggningen ska betjäna*
Totalt antal personer*
Annat (till exempel verksamhet, personalutrymmen, ekonomibyggnad mm)

Beskrivning av avloppsanläggning och anläggningsdelar

Med hjälp av fabrikat/ modell och typ samlar vi in information, installationsanvisningar och tekniska uppgifter från leverantören av den planerade anläggningen. Installationsanvisningar är en beskrivning av hur avloppsanläggningen ska anläggas och/eller installeras för att funktionen ska kunna garanteras. I 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) framgår att avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken säger att skyddsåtgärder och andra försiktighetsåtgärder ska vidtas så snart det finns risk för skada eller olägenhet.

Typ av slamavskiljare*

Välj minst ett av nedan alternativ:

- ☐ Trekammarbrunn
- ☐ Befintlig trekammarbrunn
- ☐ Sluten tank
- ☐ Minireningsverk
- ☐ Horisontell slamavskiljare (flödesdämpad sedimentering)
- ☐ Slamavskiljare för BDT (bad/dusch/tvätt)
- ☐ Gråvattenfilter för BDT (bad/dusch/tvätt)

Fabrikat/modell*

Ange avstånd i meter från tömningsfordon till slamavskiljare

Avståndet mellan slamsugningsfordonets uppställningsplats och slamavskiljare/anslutningspunkt på fastigheten bör inte överstiga 20 meter. Om avståndet är längre än 20 meter kan det medföra extra avgifter enligt gällande taxa.

Avståndet i meter*

Pumpbrunn*

Välj minst ett av nedan alternativ:

- ☐ Ja
- ☐ Ja, med nivåalarm
- ☐ Nej
- ☐ Slamavskiljare med integrerad pumpbrunn

Efterföljande rening

Efterföljande rening är den del av anläggningen som följer efter slamavskiljning och ska säkerställa att utsläpp inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bedömning utgår i första hand från hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Föreskriften HVMFS 2016:17 för små avloppsanläggningar syftar till att ge vägledning vid tillämpningen av miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Markbaserad rening*

Välj minst ett av nedan alternativ:

- ☐ Infiltrationsanläggning
- ☐ Infiltration med biomoduler
- ☐ Markbädd
- ☐ Markbädd med biomoduler
- ☐ Hygieniseringsbädd/efterpolering (mindre infiltration)

Annan efterföljande rening (inget av, eller utöver ovanstående)

Fosforrening*

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Förstärkningslager vid infiltration

I stora delar av Sävsjö kommun dominerar tät morän, vilket har låg naturlig genomsläpplighet. SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) klassificerar genomsläppligheten som medelhög, men detta är inte tillräckligt för att dimensionera en infiltrationsanläggning på 30 m² för ett hushåll enligt gällande tekniska krav. Ett förstärkningslager av exempelvis sand eller grus behövs därför i de flesta fall för att skapa större buffertvolym och en mer genomsläpplig zon som möjliggör effektiv spridning och infiltration av avloppsvatten. Detta förbättrar både funktionen och livslängden på anläggningen samt minskar risken för uppdämning, yttlig avrinning och miljöpåverkan.

Förstärkningslager vid infiltration*

- ☐ Förstärkt infiltration, tjocklek minst 30 cm
- ☐ Ingen förstärkning

Miljö- och hälsoskydd

Inför installation av en infiltrationsanläggning bör en provgrop grävas minst en meter djupare än den planerade infiltrationsnivån. Detta görs för att få en tydlig bild av markens uppbyggnad, genomsläpplighet och eventuella hinder som täta jordlager eller högt grundvatten. **Man strävar normalt efter att placera infiltrationen så ytligt som möjligt.** En yttlig placering ger mer syrerik jord, vilket gynnar de mikroorganismer som bryter ner föroreningar. Det säkerställer också att den omättade zonen – alltså den del av marken som inte är vattenmättad – är tillräckligt stor för att reningen ska fungera även under årets variationer i grundvattennivå.

- ☐ Utredningen av markens egenskaper samt genomsläpplighet görs i samband med att grundvattenrör monteras vid anläggningstillfället. Då grävs en tillräckligt djup grop som möjliggör observation av jordlager och grundvattennivå. Detta ger ett underlag för att bedöma om infiltration är möjlig och hur anläggningen bör utformas*.

Avstånd till egen vattenbrunn

Avståndet i meter*

Avstånd till annan vattenbrunn

Avståndet i meter*

Peka ut anläggningens delar i en skiss nedan eller markera dem fysiskt i terrängen*

Välj minst ett av nedan alternativ:

- ☐ Jag har valt att peka ut platserna för vattenbrunn, slamavskiljare och infiltration tydligt i terrängen med pinne, käpp eller liknande, med plastpåse knuten för att underlätta identifiering vid platsbesök.
- ☐ Jag har valt att bifoga en egen utskriven karta över tomten/fastigheten, tex från minkarta.lantmateriet.se, där platserna för vattenbrunn, slamavskiljare och infiltration är inritade.
- ☐ Jag har valt att markera ut platserna för vattenbrunn, slamavskiljare och infiltration i en skiss nedan.

Skiss över tomt/fastighet och byggnader, samt befintlig vattenbrunn och blivande slamavskiljares och infiltrations placering: